



HKK カメラキャンペーン 2008

期間: 1月21日(月)~4月20日(日) 3ヶ月間



北陸極東警備株式会社

HKK

目玉商品① カラーカメラとハウジングの特別セット

① カラーカメラ + バリフォーカルレンズ + ハウジング
 (SV73) (13VG308AS 3.0~8.0mm) (TPH1000)

標準価格(合計): 122,000円

キャンペーン 特別価格: 44,800円

38万画素
 最低被写体照度
 0.2lx



SV73 仕様表

ヒータ付ハウジング(TPH1000H)

に変更の場合は、59,800円

カラーカメラ + レンズのみ

の場合は、29,800円

電源入力/消費電流	DC10.8V~13.2V / 330mA
撮像素子/有効画素数	1/3型 SONY Super HAD CCD / 38万画素
水平解像度/ S/N比	480TV本 / 50dB 以上
映像出力	VBS 1.0V(p-p)75Ω
最低被写体照度	0.2lx / F1.2
レンズマウント	CSマウント(Cマウントアダプタ附属)
その他の機能	ホワイトバランス: 自動、フリッカレス、逆光補正
使用温度範囲	-10°C~+50°C
外形寸法/質量	W60×H49×D99mm / 約300g
対応電源装置	PS1205B / PS1212B / PS1224B / TB-DC12V

目玉商品② 屋外対応ドームカメラSV85

② ドーム型カラーカメラ(SV85)

標準価格: 80,000円

キャンペーン特別価格: **29,800円**

38万画素
バリフォーカルレンズ
最低被写体照度0.2lx

屋外軒下
OK



カメラ + カメラブラケット
(SVB85)

の場合は、**24,300円**



SV85 仕様表

電源入力/消費電流	DC10.8V~13.2V / 250mA
撮像素子/有効画素数	1/3型 SONY Super HAD CCD / 38万画素
水平解像度/ S/N比	480TV本 / 48dB 以上
映像出力	VBS 1.0V(p-p)75Ω
レンズ	f3.8~9.5mm / F1.3 バリフォーカル非球面
画角	水平73° ~29° 垂直53° ~22°
最低被写体照度	0.2 lx
その他の機能	ホワイトバランス: 自動、フリッカレス、逆光補正
使用温度範囲	-10°C~+50°C
外形寸法/質量	Φ135×H106 / 約960g
対応電源装置	PS1205B / PS1212B / PS1224B / TB-DC12V

目玉商品③

高機能 大型ハウジング一体型 赤外線投光デイトナイトカメラ

新商品

ハリフォーカルレンズ
38万画素
屋外約30m

屋外大型デイトナイトカメラ
抑止力効果大!

標準価格 オープン
(参考定価 ¥170,000)

特別販売価格 75,000円



TH-W550

TH-W550 仕様表

< 施工にも配慮した設計 >

レンズ下部にて機能調整可能

= ハリフォーカル調整、機能調整が簡単

< 標準付属品 >

壁面ブラケット、AC/DCアダプタ

電源入力/消費電流	DC12V / 200mA(赤外線ON) 1100mA(ファンON)
撮像素子/有効画素数	1/3型 SONY Super HAD CCD / 38万画素
水平解像度/ S/N比	520TV本 / 48dB 以上
映像出力	VBS 1.0Vp-p / 75Ω
レンズ	f 4 ~ 9 mm / F1.6-2.4
画角	30° ~ 62°
最低被写体照度	0 lx
赤外線投光距離	屋外:約30m 室内:約50m
その他の機能	ホワイトバランス:自動、フリッカレス、逆光補正
使用温度範囲	-10°C~+50°C
外形寸法/質量	W105×H247×D230mm(取付金具除く) / 約3kg

目玉商品④ 新型4CHデジタルレコーダー

④ 4CHデジタルレコーダ (VSR4S) 320GB

標準価格: オープン (参考価格: 280,000円)

キャンペーン特別価格: **100,000円**

新商品

・ワイヤレスリモコン制御
部外者の操作が不能な
フロントボタンレスデザイン

・ファンレス構造 (騒音無し)
35°C以下の環境で縦横自在配置

・VGA出力搭載
PC用モニタが使用可能

・映像圧縮方式 MPEG4

約30日
条件: カメラ4台 5FPS
画質: GOOD



電源入力	AC100V ~ 240V 50/60Hz
消費電流	30W (最大)
入出力端子	BNC映像入力: 4(1Vp-p/75Ω) BNC映像出力1(1Vp-p/75Ω) RCAピン音声入力(1Vp-p/3kΩ)、RCA音声出力(1Vp-p/10kΩ) アラーム入力4(1Vp-p TTL)、アラーム出力1(AC125V / DC3V TTL) D-sub15PCディスプレイ出力1、USB2.0PC入出力1
画像サイズ	720×480pixel(NTSC-D1) 352×288pixel(CIF) (TVモニタ出力は4分割4画面同時表示及び各画面自動切替表示可)
映像記録コマ速度	1・5・10・15・30Fps/カメラ(NTSC-D1時合計60Fps、CIF時合計120FPS)
映像記録方式	HDD:320GB 最大録画時間: 799日(1カメラ1Fps)、98日(4カメラ各5Fps) 常時録画: 動体検知録画 アラーム録画(MPEG4映像圧縮方式) 画質選択: 6段階 イベント(動体検知・アラーム) 同時検索件数: 4096件
音声記録方式	8kbpsADPCM (8bit 16kHz)
外形寸法/質量	W290×H55 × D180mm / 約2kg

目玉商品⑤ ⑥ 新型4CHデジタルレコーダ + モニタ

⑤ 特別限定セット商品(限定20台)

4CHデジタルレコーダ(VSR4S) + 20V型液晶テレビ(日立製)

標準価格:オープン

キャンペーン特別セット価格:190,000円

+カメラ1台以上同時ご購入が条件



⑥ 特別セット商品

4CHデジタルレコーダ(VSR4S) + 17インチ液晶モニタ(PC用ナナオ製)

標準価格:オープン

(S1701-STGY)

キャンペーン特別セット価格:160,000円

+カメラ1台以上同時ご購入が条件



目玉商品⑦ 三菱電機製9CHデジタルレコーダ

⑦ 特別価格商品

三菱電機製9CH デジタルレコーダ(DX-TL16) 320GB

標準価格:オープン(参考価格:315,000円)

キャンペーン特別価格:209,800円

高機能・多機能型DVR
ジョグダイヤル&ジョグシヤトルで
操作も簡単、スピーディ



- ・コンパクトフラッシュ用スロット搭載
- ・電子拡大機能(2倍・4倍)
- ・動体検知機能
- ・カメラ毎の記録設定可能
- ・プリアラーム機能
- ・パスワードロック機能
- ・ミラーリング機能
- ・映像圧縮方式
Wavelet圧縮デジタル記録方式

目玉商品⑧ 新型カメラキャンペーン

⑧ 特別お試し商品(キャンペーン期間通算台数値引)

I. 屋内ドーム型カラーカメラ(SV84A) 標準価格:70,000円

お試し価格(1~9台) : 35,000円/1台

(10台以降) : 30,000円/1台

電源入力/消費電流	DC10.8V~13.2V / 165mA
撮像素子/有効画素数	1/3型 SONY Super HAD CCD / 38万画素
水平解像度/ S/N比	540TV本 / 50dB 以上
レンズ	f3.8~9.5mm/F1.2 オートアイリス
画角	水平73° ~29° 垂直53° ~22°
最低被写体照度	0.4lx
その他の機能	ホワイトバランス:自動、フリッカス、逆光補正
外形寸法/質量	φ121×H96mm / 約330g



SV84A

ハリフォーカルレンズ
最低被写体照度
0.4lx

II. 屋外赤外照明付カラーカメラ(SV93A) 標準価格:95,000円

お試し価格(1~9台) : 45,000円/1台

(10台以降) : 40,000円/1台

電源入力/消費電流	DC10.8V~13.2V / 360mA(最大)
撮像素子/有効画素数	1/3型 SONY Super HAD CCD / 38万画素
水平解像度/ S/N比	540TV本 / 50dB 以上
レンズ	f3.8~9.5mm/F1.2 オートアイリス
画角	水平73° ~29° 垂直53° ~22°
最低被写体照度	0 lx
赤外線照明到達距離	約15m(約4 lx以下で点灯)
その他の機能	ホワイトバランス:自動、フリッカス、逆光補正
外形寸法/質量	Φ70×D140mm/約460g(取付ブラケット除く)



SV93A

ハリフォーカルレンズ
赤外線照射
約15m

目玉商品⑧ 新型カメラキャンペーン

⑧ 特別お試し商品(キャンペーン期間通算台数値引)

Ⅲ. 屋内赤外線照明付カラーカメラ(SV92A) 標準価格:90,000円

お試し価格(1~9台) : 43,000円/1台

(10台以降) : 38,000円/1台

電源入力/消費電流	DC10.8V~13.2V / 330mA(最大)
撮像素子/有効画素数	1/3型 SONY Super HAD CCD / 38万画素
水平解像度/ S/N比	540TV本 / 50dB 以上
レンズ	f3.8~9.5mm/F1.2 オートアイリス
画角	水平73°~29° 垂直53°~22°
最低被写体照度	0 lx
赤外線照明到達距離	約10m(約4 lx以下で点灯)
その他の機能	ホワイトバランス:自動、フリッカス、逆光補正
外形寸法/質量	W55×H47×D144mm / 約240g(取付ブラケット除く)

バリフォーカルレンズ
赤外線照射
約10m



SV92A

Ⅳ. 屋外赤外線照明付カラーカメラ(SV91A-4) 標準価格:60,000円

お試し価格(1~9台) : 25,000円/1台

(10台以降) : 21,000円/1台

電源入力/消費電流	DC10.8V~13.2V / 340mA(最大)
撮像素子/有効画素数	1/3型 SONY Super HAD CCD / 25万画素
水平解像度/ S/N比	420TV本 / 48dB 以上
レンズ/画角	f4.3mm/F2.0 / 水平59° 垂直44°
最低被写体照度	0 lx
赤外線照明到達距離	約7m(約4 lx以下で点灯)
その他の機能	ホワイトバランス:自動
外形寸法/質量	Φ70×D118mm/約415g(取付ブラケット除く)

固定広角レンズ**
赤外線照射
約7m



SV91A-4

目玉商品⑨ 新型カメラキャンペーン

ホームセキュリティ用特別お試し商品

屋外用センサライトカメラ(DCL-400) 標準価格:77,000円

お試し価格 1台 : 44,800円

ホームセキュリティ
にマッチしたデザイン

センサカメラ部
ライト部個別調整



センサ部	検知エリア: 5M, 60° 検知速度: 0.3~1.5m/秒 感度3段階切替 角度調整範囲: 左右±85° /上0° 下55°
ライト部	角度調整範囲: 左右±85° /上10° 下60°
カメラ部	焦点距離/画角 f 3.0mm/水平65° × 垂直48°
外形寸法	W100×H約300×D約300mm
質量	約1.4kg